

Wellness #45 Green

| | | |
|-----------------------------------|--|-------|
| Type | Gazon synthétique tufté sans remplissage | |
| Matériel | Polypropylène, résistant aux UV | |
| Type de fil | 5.000 / 8 dTex fibrilé frisé | |
| Qualité de fil | Respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium | |
| Support primaire | Tissé noir, 100% PP, avec membrane "fiber locked", résistant aux UV, Velours 146 gr/m2 | |
| Finition | Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 760 gr/m2 | |
| Perméabilité à l'eau | 60 litres/minute/m² | |
| Hauteur de poil | 10 mm | |
| Poids de velours | 920 gr/m2 | ± 10% |
| Poids total | 1.826 gr/m2 | ± 10% |
| Gauge | 5/32 | |
| Points par 10 cm linéaires | 32 | ± 1 |
| Points par m² | 80.640 | ± 10% |
| Couleur | #45 Vert | |
| Stabilité aux UV | Répond à la norme DIN 53387 Standard (6000 heures) | |
| Solidité de la couleur | Test Xenon: échelle des bleus > 7, échelle des gris > 4 | |
| Marquages | Non applicable | |
| Largeur du rouleau | 200 cm, 400 cm | |
| Longueur du rouleau | 20-25m | |
| Applications | Paysagisme, Revêtement de pont, Terrasses | |
| Remarques | Avant de précéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de rouleau) Projet. | |

